■ 我公司与焊机制造企业合作多年，并与厂家联合开发了多款焊机专用电容器，其可靠性已经过长久和广泛的验证。

■ 主要用途及特点：

适用于逆变焊机，焊机，特种焊机，高频焊机，超声波焊机及相关焊机控制等设备对电容器要求较高的特殊电路中。其特点是采用特种金属化膜结构，工艺讲究，过电流能力强，损耗小，温升低，性能稳定。

■ 典型规格及外形尺寸

焊机专用电容器规格尺寸表

CBB21系列

产品编码	额定电压（V）	标称容量	外形尺寸（mm）			脚距(mm)
			W±1.0	T ±1.0	H±1.0	
MPP103K213061100	250	103K	13	6	11	10
MPP104K213051000	250	104K	13	5	11	10
MPP224K213081500	250	224K	13	8	15	10
MPP224K219061100	250	224K	18	6	11	15
MPP474K219081500	250	474K	18	8	15	15
MPP105K224101700	250	105K	23	10	17	20
MPP225K224142300	250	225K	23	14	23	20
MPP335K229122000	250	335K	28	12	20	25
MPP475K229152300	250	475K	28	15	23	25
MPP223K413040900	400	223K	13	4	9	10
MPP473K413040900	400	473K	13	4	9	10
MPP104K419061300	400	104K	18	6	13	15
MPP224K419071300	400	224K	18	7	13	15
MPP334K419081500	400	334K	18	8	15	15
MPP474K419081500	400	474K	18	8	15	15
MPP105K424101700	400	105K	23	10	17	20
MPP225K424142300	400	225K	23	14	23	20
MPP335K429122000	400	335K	28	12	20	25
MPP475K429152300	400	475K	28	15	23	25
MPP565K429162400	400	565K	28	16	24	25
MPP103K613040900	630	103K	13	4	9	10
MPP223K613040900	630	223K	13	4	9	10
MPP223K619061100	630	223K	18	6	11	15
MPP333K613051000	630	333K	13	5	11	10
MPP333K619071300	630	333K	18	7	13	15
MPP473K613061100	630	473K	13	6	11	10
MPP473K619081500	630	473K	18	8	15	15
MPP104K619061300	630	104K	18	6	13	15
MPP224K619081500	630	224K	18	8	15	15
MPP334K624091600	630	334K	23	9	16	20
MPP474K624111900	630	474K	23	11	19	20
MPP105K631132200	630	105K	30	13	22	27.5
MPP225K635182600	630	225K	34	18	26	31
MPP335K635223100	630	335K	34	22	31	31

CBB20系列

产品编码	额定电压（V）	标称容量	外形尺寸（mm）		
			W±1.0	T ±1.0	H±1.0
MPA206K(J)258314100	250	206K(J)	58	31	41
MPA306K(J)258394800	250	306K(J)	58	39	48
MPA225K(J)635152500	630	225K(J)	35	15	25
MPA335K(J)650172500	630	335K(J)	50	17	25
MPA106K(J)658263800	630	106K(J)	58	26	38
MPA206K(J)658415000	630	206K(J)	58	41	50

CBB90系列

产品编码	额定电压（V）	标称容量	外形尺寸（mm）		
			W±1.0	T ±1.0	H±1.0
PPT474KB352200	1200	474K	35	22	/
PPA105KB35182600	1200	474K	35	18	26
PPT105KB353100	1200	105K	35	31	/
PPA105KB35273500	1200	105K	35	27	35